

電柱際から  
追って設置致します。

○ 電柱

カーブポートシグマⅢ  
ロング柱23仕様  
奥行=4980mm  
間口=2401mm  
\*ハツリ(2ヶ所)有り

4,980

2,401

建  
物

ブ  
ロ  
ック

≒2,540

道 路

彩鳥C型 ボックスタイプ 手動式  
間口=1.5間(2730mm)  
出幅=2.0m(2000mm)  
ハンドル：クランクハンドル  
(L=1500) <外観右取付>  
\*ベースプレート取付有り

樋の脇から追って  
設置致します。

彩鳥C型

幕板≒180

換気

換気

≒160

≒2,335

窓下≒55

基礎≒430

≒1,910

≒1,655

≒130

ウッドデッキ床高さ、  
窓のサッシ下納まりにて、  
みさせて頂いております。

リコステージⅡ

樋の脇から追って  
設置致します。

リコステージⅡ

束柱調整有り仕様

間口=1.5間(2760mm)-出幅=7尺(2133mm)

仕様：縦貼り/幕板厚タイプ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP  
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：村上

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。