



□側溝のグレーチングの処分は、お客さまにて別途お手配して頂く必要がございます。予め、ご了承下さいませ。

□側溝に柱を建て、カーポート設置後に、お客さまにて溝を埋められると伺っております。
側溝に柱を建てる際は、柱の廻りのみのモルタル仕上げとなり、コンクリート流れ止め用のアルトスパネルを使用致します。

□ハツリ作業を行います。（主柱・サイドスクリーン補助柱）
※柱を設置する際に発生します残土につきましては、持ち帰り処分させて頂きます。

□サイドスクリーンを取付致します。

トステム カーブポートシグマⅢ レギュラー
幅=2,401mm
奥行=5,686mm
色：シャイングレー
屋根材：ポリカーボネート（ブルースモーク）
柱仕様：ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）
追加部材：コンクリート流れ止め用部材

トステム サイドスクリーン H800 57タイプ用
オプション：サイドスクリーン H800
パネル材：ポリカーボネート（ブルースモーク）
補助柱：ロング柱23用（4本）

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：上川

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。