



- 収納式補助柱を1本のみで取付ご希望ですので、
【強度保証対象外】(標準施工外の為)となります。
予め、ご了承下さいませ。
- サイドスクリーンの取付を行います。
- 収納式補助柱・サイドスクリーン補助柱の取付を行います。
- ハツリを行います。(主柱・収納式補助柱・サイドスクリーン補助柱)
※柱を設置する際に発生します残土につきましては、
持ち帰り処分させていただきます。

トステム レークポートシグマⅢ 縦連棟
幅=2,709mm
奥行=9,922mm
色：シャイングレー
屋根材：熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)
柱仕様：ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)
+ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm)

トステム サイドスクリーンH500+800
オプション：サイドスクリーンH500+800(2段)
パネル材：熱線吸収ポリカーボネート
(ブルースモークマット)
柱：スクリーン補助柱(2本)

トステム 収納式補助柱
オプション：収納式補助柱1本
<ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)>

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせていただきますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：上川