

開き戸吊り元柱は  
デッキを切欠いて  
土間に埋め込み固定致します


室外機

ステップ(3段)  
高さ切詰加工

ウッドパーティション(2スパン)  
幅切詰加工

デッキを切欠いて  
雨樋を通します

≒3,060



水切

≒50

≒480~510

トステム リコステージII デッキセット

間口=2.0間(幕板外々3,660mm)

出幅=12尺(幕板外々3,633mm)

色:ソフトブラウン

床板:標準(縦貼り)

幕板:幕板A(厚タイプ)

束柱:ロング束柱B(調整有り)仕様

オプション:ステップ(3段)

追加部材:床板縦切り用インナー材・躯体付けアングル

トステム リコステージII ウッドパーティション T-10 ×2スパン

パネル:フラットラチスパネル [密目タイプ]

幅=1,200mm

高さ=1,000mm

色:ソフトブラウン

柱仕様:ベースプレート仕様

オプション:開き戸(T-10/吊り元柱埋め込み仕様)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP

HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当:藤木