



- ①下のすき間と左右のすき間は30mm以内
塀の基礎ハツリあり H1200門扉
- ②塀の基礎ハツリあり H1500門扉
- ③H1800フェンス 左右のすき間は30mm以内
Hはカットする必要があります
上部に忍び返しを取付けます
- ④テラス屋根出幅カット
間口は約200mmはね出します。

TOEX ハイグリッド門扉NF1型 片開き

本体:09-15 (W900×H1,500mm) 錠:打掛錠 開き:内 色:アイボリーホワイト

TOEX ハイグリッド門扉NF1型 片開き

本体:08-12 (W800×H1,200mm) 錠:打掛錠 開き:内 色:アイボリーホワイト

TOEX ハイグリッドフェンスN1型

本体:T-18 (W2,000×H1,800mm)×1枚 スチール柱:4本 小口キャップ:3セット 色:アイボリーホワイト

四国化成 EMF1F型 後付け忍び返し

色:ホワイト

トステム ライザーテラスII R型 テラスタイプ 積雪~20cm対応

間口=関東間1.5間(柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm) 出幅=5尺(1,485mm) 色:ホワイト

屋根材:ポリカーボネート(クリアマット/すりガラス調) 柱仕様:柱奥行き移動タイプ 施工方法:上止め

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当: 杉本