



機能門柱(右側吊元)・門扉取付け  
 エントランス前既設機能門柱撤去処分  
 インターホン移設  
 土埋込み2m、露出7m、配線延長  
 (露出部分モールでカバー致します)

TOEX シャレオR2型門扉(縦格子)(部材)  
 本体(W×H) = (900×1,000mm) × 1  
 錠金具: シリンダーRD片錠 戸当たり: 10用

TOEX ファンクションユニット 門柱仕様  
 柱セット: インターホン用 インターホンカバー: B  
 ポスト: スリム縦型ポスト(プッシュ錠付き)  
 サイン: ステンレスサイン(ネームシールタイプ)  
 門扉取付部材: 門扉取付部品 × 1 AM受け門柱-12 × 1

TOEX ハイグリッドフェンスUF8型  
 本体1枚(W×H) = (2,000×800mm/¥4,700.-) × 1  
 柱仕様: スチール柱T-8(¥2,700.-) × 2  
 色: シャイングレー 部品: 小口キャップ(¥400.-) × 1

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP  
 HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当: 岡本