

テラス屋根 施工概略図

トステム ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口=関東間3.0間通し (柱芯々5,260mm 屋根幅5,480mm)
 出幅=6尺 (1,785mm)
 色: シヤイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口=関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅=6尺 (1,770mm)
 色: 【仮】プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (【仮】トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

トステム ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口=関東間2.5間通し (柱芯々4,350mm 屋根幅4,570mm)
 出幅=6尺 (1,785mm)
 色: シヤイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口=関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)
 出幅=6尺 (1,770mm)
 色: 【仮】プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (【仮】トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

