

エクステリア商品 施工概略図

CD管出し

既存立水栓残し（水受け撤去+配管埋め）

新規土留め：CB（120/C）1段積み（GL+150）

既存ブロック（GL+240）

機能門柱

既存化粧ブロック5段+笠木（H1100×W1500）解体・撤去
 既存両開き門扉解体・撤去
 既存土間+リガ置き+一部土 解体撤去
 新設土間コンクリート打ち（刷毛引き）
 ※既存土間と高さを合わせる

バリューセレクト/プレシオサポート27-51・ハイルーフ柱・熱遮断ポリ
 ※奥行き方向切り詰め
 ※柱高さは現場調整 現状の車高さにあわせてぎりぎりまでさげる

既存ブロック（GL+340）

Value Select プレシオサポート 積雪～20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 5,052mm
 色： オータムブラウン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（スカイブルーマット調）
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,250mm）

TOEX スクリーンファンクションユニット ベーシックタイプ
 両柱セット： H:14ポールセット/オータムブラウン
 照明： 無し
 サイン： 無し
 両柱用センターブロック： 加工なし/オータムブラウン
 ポスト： 縦型ポスト/オータムブラウン
 プランターハンガー： 無し

