

カーゲート・フェンス・機能門柱工事 施工概略図

TOEX 【A】 ワイドオーバードアS3型 電動式 33-10
 本体 (W×H) = (3,250mm × 1,000mm)
 色: ナチュラルシルバーF
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効通過高1,850mm)
 駆動: 1モーター外側左側駆動/AC100V結線用柱仕様
 リモコン: 標準2個入り

TOEX 【C】 ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = (2,000×1,000mm) × 5枚
 スチール柱: T-10×8本
 小口キャップ(18コ入り): T-10×3セット
 色: シヤイングレー

TOEX 【B】 ワイドオーバードアS3型 電動式 42-10
 本体 (W×H) = (4,150mm × 1,000mm)
 色: ナチュラルシルバーF
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効通過高1,850mm)
 駆動: 2モーター駆動/AC100V結線用柱仕様
 リモコン: 標準2個入り

【D】 オンリーワンクラブ 1Bタイプ モデルノプラスエフプレーン (LED照明なし)
 サイズ: W807×H190×D362mm
 ブロック厚: 120用
 仕様: 左勝手
 インターホン窓枠形状: C窓
 サイン: ネームシート(ブラック)[文字書体: 欧文]※標準装備
 色: ステンレス(ヘアライン仕上げ)

