

# エクステリア 施工概略図

①トステム ほせるんですII F型 床納まり ランマ無 積雪～50cm対応  
 寸法= 間口 メーター3000 (3,000mm) × 出幅 6尺 (1,785mm)  
 正面ユニット： テラス (4枚建) ・ 網戸  
 側面ユニット： [外観左]高窓(2枚建) ・ 網戸/[外観右]テラス(2枚建) ・ 網戸  
 色： シャイングレー  
 屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)  
 床材： 塩ビデッキボード (グレー)  
 オプション： 吊り下げ物干し ワイド 2本入  
 オプション： 積雪カバー

②トステム 風除室 ツインガードII  
 割方立枠フタセット： K-J331-PEAC×1  
 縦枠セット： K-J311-PEAC×1  
 引戸横材セット： K-A531-PEAC×1  
 引戸障子セット： K-V111-PEAC×1  
 障子中棧セット： K-A571-PEAC×1  
 色： シャイングレー

④トステム 【建物横】  
 ライザーテラスII F型 テラスタイプ 3連棟 積雪～50cm対応  
 間口= メーター9000 [3000+3000+3000]  
 (柱芯々8,800mm 屋根幅9,020mm)  
 出幅= 4尺 (1,185mm)  
 色： シャイングレー  
 屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)  
 柱仕様： ロング柱/柱位置固定タイプ (柱4本)  
 施工方法： 上止め仕様  
 オプション： 積雪カバーK-V021-PTAB×9セット

③トステム 【玄関横】  
 ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪～50cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)  
 出幅= 6尺 (1,785mm)  
 色： シャイングレー  
 屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)  
 柱仕様： 柱位置固定タイプ (柱2本)  
 施工方法： 上止め仕様  
 オプション： 積雪カバーK-V011-PTAB×4セット

