

エクステリア 施工概略図

三協アルミ UスタイルII アプローチ吊り下げタイプ 積雪～20cm対応
 片側支持タイプフレーム・吊り下げ部品：10用H21(¥49,500)
 フラット屋根セット：D2,000×W1,040mm(¥89,600)
 色：サンシルバー
 屋根材：ポリカーボネート(ブルースモーク)
 柱仕様：H21(有効高 約2,100mm)

トステム ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間(柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅= 15尺(4,485mm)
 色：ナチュラルシルバー
 屋根材：ポリカーボネート(クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様：柱位置固定タイプ(柱2本)
 施工方法：上止め仕様

稲葉物置 シンプルー 一般型 1940×750×1303
 間口= 1,940mm
 奥行= 750mm
 高さ= 1,303mm
 色：アンティークローズ
 屋根タイプ：標準型
 耐荷重タイプ：一般型
 棚タイプ：全面棚タイプ
 数量：1台

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 約3,851mm
 出幅= 1,400mm～6尺(1,820mm)
 色：ナチュラルブラウン
 床板：縦貼り
 束柱：Hタイプ(550～700mm)(色：カームブラック)
 オプション：リウッドステップ5型Hタイプ(2段)

YKK AP リウッドデッキ200用床下囲い
 色：ナチュラルブラウン
 段数：3段

