

エクステリア工事 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪~20cm対応  
 間口= メーター3.0間[1.5+1.5間] (柱芯々5,845mm 屋根幅6,030mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: ピュアシルバー  
 屋根材: ポリカーボネート (アースブルー)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱3本)  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 吊下げ物干し 標準  
 色: プラチナステン  
 数量: 2本入×1セット/1本入×1セット

YKK AP 前面パネル 1段  
 間口: メーター3.0間[1.5+1.5間]用  
 高さ: Hs1,000mm  
 色: ピュアシルバー  
 柱仕様: 柱標準タイプ/間柱2本  
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)

前面パネルH=1,000

建 物

シャッター窓

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 3.0間 (5,451mm)  
 出幅= 3尺 (920mm)  
 色: ウォームグレイ  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Uタイプ (700mm) (色: プラチナステン)

新設フェンス  
 ≒800

既存ブロック2段

≒1,600

2014-8-238715

担当者

大藤