

# ウッドデッキ・フェンス 施工概略図

TOEX プレスタフェンス 8型 横ルーバー フリーポールタイプ  
 色：オータムブラウン  
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,200mm) × 7枚  
 柱仕様：T-12×11本  
 部品セット：11セット  
 コーナー継手：出隅用 T-12×2セット  
 端部カバー (縦枠・縦棧各2本)：T-12×1  
 端部カバー (切詰め用・縦枠・縦棧各1本)：T-12×1  
 端部部材：T-12×1  
 端部キャップ：1セット

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口 = 2.0間 (3,651mm)  
 出幅 = 9尺 (2,720mm)  
 色：レッドブラウン  
 床板：縦貼り  
 幕板：標準幕板  
 束柱：Sタイプ (550mm) × 2本・Tタイプ (400~550mm) × 14本 (色：カームブラック)

既存CB (120/C) (GL+420) 上：既存メッシュフェンスH800mm撤去処分  
 新規アルミルーバーフェンスH1200mm (LIXIL/プレスタ8型・オータムブラウン)  
 ※既存CBコア抜き施工 (既存柱部分：モルタル補修)

既存化粧ブロック (120/C) (GL+420) 上：既存メッシュフェンスH800mm撤去処分  
 新規アルミルーバーフェンスH1200mm (LIXIL/プレスタ8型・オータムブラウン)  
 ※既存CBコア抜き施工 (既存柱部分：モルタル補修)

YKK/リウッドデッキ 200・2間×9尺・Tタイプ (※Sタイプ柱×1必要)・レッドブラウン  
 ※束石材工 仕上がり高さGL+530mm 階段無し

既存化粧ブロック (120/C) (GL+420) 上：既存メッシュフェンスH800mm撤去処分  
 新規アルミルーバーフェンスH1200mm (LIXIL/プレスタ8型・オータムブラウン)  
 ※既存CBコア抜き施工 (既存柱部分：モルタル補修)

LIXIL/アルミ多段柱T-24 (H2200mm) 1スパン設置 (柱3本・1mピッチ)  
 LIXIL/プレスタ8型・オータムブラウン・T-10×1段  
 ※独立基礎施工

TOEX プレスタフェンス 8型 横ルーバー アルミ多段柱使用  
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,000mm) × 1枚  
 アルミ多段柱：T-24×3本  
 ブラケットセット：上下PF×3  
 端部部材：T-10×1  
 端部キャップ：1セット  
 色：オータムブラウン

