

カーポート 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応
 幅= 6,060mm
 奥行= 5,382mm
 色: ブラック
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)

LIXIL 【片側】ネスカR ワイド サイドパネル
 奥行サイズ: L: 54用
 高さ= H: 1000+1000
 色: ブラック
 パネル材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱28仕様*間柱1本

U字溝と干渉しない位置まで
 幅切り詰め加工を行わせて頂きます。
 設置位置は現場にて調整となりますこと
 あらかじめご了承くださいませ。

建物

カーポート面は
 サッシの裏面に
 合わせます。

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 5,052mm
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

雨水排水こちら

水勾配

カーポートは角に合わせて設置致します。
 ※設置位置は現場合合せとなります。

砂利

≒100離して施工

排水パイプ延長

倉庫

畑

残土はこちらへ処分

2015-8-294906

担当者

酒井