

# カーポート/バルコニー屋根/フェンス 施工概略図

LIXIL (TOEX) プレスタフェンス 1型 細横棧 フリーポールタイプ  
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,000mm) × 2枚  
 柱: T-10×3本  
 部品セット: 3セット  
 端部キャップ: 1セット  
 色: ブラック

LIXIL (TOEX) プレスタフェンス 1型 細横棧 フリーポールタイプ  
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×800mm) × 5枚  
 柱: T-8×6本  
 部品セット: 6本  
 端部キャップ: 1セット  
 色: ブラック

LIXIL ネスカF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 2,992mm  
 奥行= 5,028mm  
 色: ナチュラルシルバー  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート  
 (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL ネスカF用 着脱式サポート 2本入  
 色: ナチュラルシルバー  
 柱仕様: ロング柱 (H25) 用

LIXIL (トステム)  
 ライザーテラスII R型 ルーフタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (方杖芯々3,660mm 屋根幅3,660mm)  
 出幅= 4尺 (1,185mm)  
 色: ブラック  
 屋根材: ポリカーボネート (ブルースモーク)  
 柱仕様: 柱無しタイプ  
 施工方法: 下止め仕様

