

カーポート/バルコニー屋根/フェンス 施工概略図

LIXIL (TOEX) プレスタフェンス 1型 細横棧 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,000mm) ×2枚
 柱: T-10×3本
 部品セット: 3セット
 端部キャップ: 1セット
 色: ブラック

LIXIL (TOEX) プレスタフェンス 1型 細横棧 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×800mm) ×5枚
 柱: T-8×6本
 部品セット: 6本
 端部キャップ: 1セット
 色: ブラック

LIXIL ネスカF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 2,992mm
 奥行= 5,028mm
 色: ナチュラルシルバー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート
 (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL ネスカF用 着脱式サポート 2本入
 色: ナチュラルシルバー
 柱仕様: ロング柱 (H25) 用

LIXIL (トステム)
 ライザーテラスII R型 ルーフタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (方杖芯々3,660mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: ブラック
 屋根材: ポリカーボネート (ブルースモーク)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め仕様

