

ルーフ屋根・バルコニー屋根 施工概略図

2F

Value Select プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 3尺 (870mm)
 色: ノープルステン
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

建物

450mm

2770mm

軒付けH2350mm
 寸法は笠木の外々です

勝手口の前からごみ箱に向けて設置

2805mm

480mm

YKK AP 【02】 ヴェクターテラス F型 ルーフタイプ 単体積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (方杖芯々2,730mm 屋根幅2,805mm)
 出幅= 2尺 (570mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め仕様
 ※左の勝手口側に設置致します。

玄関扉との隙間は≒150mm

1200mm

3715mm

玄関

YKK AP 【01】 ヴェクターテラス F型 ルーフタイプ 単体積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (方杖芯々3,640mm 屋根幅3,715mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め仕様
 ※玄関右側へ設置致します。

2016-1-317101

担当者

竹本