

カーゲート/フェンス/土間工事 施工概略図

Value Select スウィングアップゲート1型 横格子 手動式
 本体 (W×H) = (3,550mm × 1,200mm)
 色: ステンカラー
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,140mm)
 駆動: 手動式

Value Select
 ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = (1,975×1,000mm) × 3枚
 自由柱: T100 × 4本
 端部キャップ: 1セット
 色: ノーブルステン

LIXIL [2段]
 セレビューフェンスR3型 太横パネル 自在柱式2段柱施工
 本体1枚 (W×H) = (1,998×800mm) × 12枚
 2段柱 (控え柱なし・60角): 高1600用 × 7本
 中間固定金具: 7セット
 上下固定金具: 7セット
 エンドキャップ: 2セット
 色: シャイングレー

既存ブロック積み撤去処分
 +土間コンクリート打設

既存建物

土間コンクリート打設
 +既存デッキ・植栽等撤去

目隠しフェンス多段柱施工 (H1,600)

≒11,500
 目隠しフェンス

≒3,300

スウィングアップゲート1型
 (設置の際、境界から約350mm程セットバック)

≒4,750 2,950

化粧ブロック積み3段+目隠しフェンス (H1,000)