


エクステリア商品 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= メートル1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)
出幅= 5尺 (1,470mm)
色: ブラウン
屋根材: ポリカーボネート (色: スモークブラウン)
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式上下可動物干し
着脱機能なし 標準 2本入り×1セット
色: プラチナステン



掃き出し中心に設置

※建物との間は 50～100mm 程度

クリアランスを設けて設置致します

LIXIL (TOEX) オーバードアS1型 手動式
本体 (W×H) = (2,650mm × 1,000mm)
色: オータムブラウン
柱仕様: 標準柱仕様 (有効通過高1,850mm)
駆動: 手動式

1990

5000

1150

2880



YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応
幅= 2,400mm
奥行= 5,052mm
色: ブラウン
屋根材: ポリカーボネート (色: スモークブラウン)
柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

2018-10-540258

担当者

細川