カーポート+フェンス 施工概略図

LIXIL 【A】ネスカR(ラウンドスタイル)積雪~20cm対応

幅= 2,999mm 奥行= 5,382mm

色: ナチュラルシルバー

屋根材: ポリカーボネート(クリアブラウン) 柱仕様: 標準柱仕様(有効高 約2,200mm)

LIXIL ネスカR 【B】(ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応

幅= 5,139mm 奥行= 5,382mm

色: ナチュラルシルバー

屋根材: ポリカーボネート (クリアブラウン) 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL メッシュフェンスA型[スチール製] 自在柱式 本体1枚 (W×H) = 800用(1,990mm×720mm) × 2枚

柱: 800用 × 3本

保護キャップ: × 2セット

色: フェンス:ホワイト/柱:ホワイト(アイボリー)

アプローチ 撤去後フェンスを 設置(≒3,700) (A)(B) 牛垣 生垣(撤去) 0000000 Φ O O O O □汚水マス **≒**4, 900 **≒**5, 300 **=**5.000 *≐*5. 400 500 電柱 ≒3,600 **≒**2, 300 **≒**5, 200

道路

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております

2018-11-558916

担当者

村上(公)