

エクステリア 施工概略図

YKK AP レイナトリプルポートグラン 積雪～20cm対応
幅= 7,200mm 奥行= 5,768mm 色：プラチナステン
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）
柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 2.0間(3,651mm) 出幅= 5尺(1,520mm) 色：ナチュラルブラウン
床板：縦貼り 幕板：標準幕板
束柱：Tタイプ(400～550mm)（色：プラチナステン）

YKK AP ルシラスデッキフェンスB01型（笠木のみタイプ）/アルミカラー
笠木：1スパン用×1 2スパン用×1 3スパン用×1
笠木部品：端部キャップ×1
柱セット：T80/中間・端部用×5本 角柱×2本
デッキ補強材：先付用×3 色：プラチナステン

YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ（3段）
色：ナチュラルブラウン

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm）
出幅= 5尺（1,470mm）色：プラチナステン
屋根材：ポリカーボネート（トーマイマット）
柱仕様：ロング柱/柱標準タイプ（柱2本） 施工方法：下止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し ロング 2本入り×1セット
色：プラチナステン

YKK AP 75角テラス柱用カバー 色：ナチュラルブラウン

