エクステリア 施工概略図

LIXIL ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ 本体1枚 (W×H) = T-8 (2,000×720mm) × 4枚

スチール柱: T-8 × 5本 色: シャイングレー

LIXIL ファンクションユニット アクシィ2型用サイン ステンレスサイン: ヘアーライン/パターン集選択

Value Select マージウッドデッキ

間ロ= 2.0間(3,651mm) 出幅= 6尺(1,820mm) 色: ナチュラル

床板: 縦貼り 幕板: 標準

東柱: Tタイプ(400~550mm) (色ノーブルステン)

Value Select マージウッドデッキ用 ルーバーデッキフェンス

本体1枚(W×H) = 幅08用 T 110×4枚・幅10用 T 110×1枚・幅12用 T 110×2枚

中柱: T110×4本 端柱: T110×2本

90度専用角柱: T110×2本 デッキ材補強材(先付用): 2 柱補強材: T100用×2

色: ナチュラル

YKK AP リウッドデッキ200 テラス柱用カバー 柱2本分×1セット

色: ナチュラルブラウン

数量: 1

≒8. 200 建物 室外機デッキ上へ移動」 配管はそのまま 新規フェンス×4スパン 配管カバーのみカット コア抜き×5ヶ所 フェンス設置 ≒8,000 **≒**3,800 800 =3.700立水栓 玄関 **≒**1,800 タイル 門柱 =2.100見切石 ハ・ルコニー下端=3,050

Value Select プレシオステラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)

出幅= 6尺 (1,770mm) 色: ノーブルステン

屋根材: ポリカーボネート(ガラスマット)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)


施工方法: 上止め仕様

YKK AP プレシオステラス用吊り下げ物干し(【仮】標準)2本入り×1セット

色: ノーブルステン

YKK AP ヴェクターテラス用工法別部品箱

軽量鉄骨用部品: 六角ドリルネジ (Φ6×70mm) ×1



2018-6-503729

担当者

関



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。