エクステリア商品 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= 関東間1.0間 (柱芯々1,620mm 屋根幅1,840mm)

出幅= 4尺 (1, 185mm) 色: ナチュラルシルバー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: 出幅自在桁タイプ(柱2本)/ロング柱仕様

施工方法: 上止め仕様

LIXIL スピーネ 吊り下げ物干しAセット 標準 2本入×1セット

色: ナチュラルシルバー

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.0間(1,851mm) 出幅= 3尺(920mm)

色: ウォームグレイ 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm)(色:プラチナステン)

LIXIL スピーネ 前面スクリーン 間ロサイズ: 関東間1.0間用

高さ= 1段仕様

色: ナチュラルシルバー パネル材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 出幅自在桁タイプ*間柱なし 追加部材: 92°エルボ×2セット

デッキ 室外機 1, 851 デッキ 920 1, 185 1,040 テラス 1.820 \boxtimes ≒3,600 物置 フェンス 2,900 760 LIXIL プレスタフェンス5型 フリーポールタイプ 本体1枚 (W×H) = (1,975.5mm×1,120mm) × 2枚 柱仕様: T-12 × 3本 部品セット: T-12 × 3セット 端部カバー: 切詰用 × 1セット 5.139 端部キャップC: 1セット 色: ナチュラルシルバー ※最終の設置位置は、現地合わせにてお願い致します

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応

幅= 5,139mm 奥行= 4,980mm

色: ナチュラルシルバー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート(クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)

2018-8-526884

担当者

細川



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。