

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.0間 (1,851mm)
 出幅= 6尺 (1,820mm)
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツ)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法: 下止め仕様

LIXIL (TOEX) ハイグリッド門扉NF8型 片開き 柱使用

扉幅 = 800mm
 扉高 = 1,000mm
 色: シャイングレー
 錠: シリンダー錠[レバー式内蔵錠]
 開き: 内開き

LIXIL (TOEX) ハイグリッドフェンスUF8型 フリーボールタイプ

本体1枚 (W×H) = T-10 (2,000×920mm) × 2枚
 スチール柱: T-10 × 4本
 小口キャップ: T-10 × 2セット
 色: シャイングレー

