

# エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= メーター2.0間 (柱芯々3,718mm 屋根幅4,030mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×1セット/コーナー用×1セット

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 【仮】標準 2本入り×1セット  
 色: プラチナステン

YKK AP ヴェクターテラスF型 側面パネル  
 奥行サイズ: 4尺  
 高さ= H=800mm  
 色: プラチナステン  
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)

YKK AP エフルージュグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 3,027mm  
 奥行= 5,768mm  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

積水樹脂 【仮】メッシュフェンスBB 自在柱  
 本体1枚 (W×H) = (2,000×1,000mm) × 9枚  
 支柱 (金具込) : #1000 × 12本  
 コーナー金具: #1000 × 1セット  
 保護キャップ: #1000 × 2セット  
 色: ステンパージュ

12500

1200

4000くらい

4800分のみ

建物

門柱

側面パネル

920

3850

2019-1-570418

担当者

伊野