

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 10,760mm
 色：カームブラック
 屋根材：ポリカーボネート（トーマイマツト）
 柱仕様：ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

LIXIL (TOEX) オーバードアS1型 手動式
 本体 (W×H) = (2,650mm × 1,200mm)
 色：ブラック
 柱仕様：ハイルフ柱仕様（有効通過高2,150mm）
 駆動：手動式

YKK AP 【01】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= メーター2.0間（柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm）
 出幅= 6尺（1,770mm）
 色：プラチナステン
 屋根材：ポリカーボネート（トーマイマツト）
 柱仕様：柱標準タイプ（柱2本）
 施工方法：上止め仕様

YKK AP 【01】 ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×1セット
 色：プラチナステン


YKK AP 【02】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し（柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm）
 出幅= 5尺（1,470mm）
 色：プラチナステン
 屋根材：ポリカーボネート（トーマイマツト）
 柱仕様：柱標準タイプ（柱2本）
 施工方法：上止め仕様

Value Select トリップゲート NC型 ノンキャスト 片開き 30S
 開口幅= 2,870mm
 全幅= 3,020mm
 たたみ幅= 654mm
 高さ= 1,231mm
 色：ブラック
 キャスター数：なし
 落棒数：1本

YKK AP 【02】 ヴェクターテラス 前面パネル
 間口サイズ：関東間3.0間
 高さ= 1段*H=1,000mm
 色：プラチナステン
 パネル材：ポリカーボネート（トーマイマツト）
 柱仕様：柱標準タイプ*間柱2本

YKK AP 【02】 水平式物干し 木造躯体用 標準サイズ 2本入り×1セット/
 1本入り×1セット
 色：プラチナステン

LIXIL (トステム) 目隠し可動ルーバー 引違い窓用
 幅=1,744mm/高さ=1,000mm/色：シャイングレー



2019-1-570427

担当者

細川