

エクステリア工事 施工概略図

Value Select 【A】モックアルフェンス 横板タイプ 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 9枚

自由柱: T80 × 10本

端部カバー: T80 × 1セット

端部キャップ: 1セット

色: パネル/ショコラウッド 枠・柱・裏面/チャコールブラック

YKK AP 【B】イーネットフェンス1M型 間仕切柱施工

本体1枚 (W×H) = T80 (1,900mm×770mm) × 7枚

スチール間仕切柱: T80 × 8本

水平地用間仕切柱部品 (中柱用): T80 × 6セット

水平地用間仕切柱部品 (端柱用): T80 × 2セット

端部キャップ: 1セット

色: ダークブラウン

YKK AP エフルージュ ツイン 積雪~20cm対応

幅= 5,098mm

奥行= 5,400mm

色: カームブラック

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)

柱仕様: ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm)

三協アルミ 機能ポール スティム

本体: Aタイプ/ダイヤル錠タイプ (色: 前面/シルバー 側面・後面/ブラック) × 1

カバーパネル: 目隠しカバーパネル (色: 前面/シルバー 側面・後面/ブラック) × 1

ネームシール: 標準装備

インターホン: なし

【フェンス】
ルシアスフェンス F04型 H800

電柱から400離し

【カーポート】
エフルージュツイン 54-51L

【フェンス】
イーネットフェンス1M型 H800

【タイル造成】
300角タイル張り

【タイル造成】
300角タイル張り

【タイル造成】
300角タイル張り

【機能門柱】
スティム 又は シンプルオ門柱