

外構工事 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm) 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様/ロング柱仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
 色: カームブラック

YKK AP ソラリア 前面パネル H1,000×1段
 間口: 関東間1.5間 色: カームブラック
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 本体柱仕様: 柱標準タイプ/ロング柱仕様 (間柱1本)
 隙間隠し: 無し

YKK AP ソラリア 側面パネル H1,000×1段 ※両側面取付
 出幅: 5尺 色: カームブラック
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 屋根妻パネル: 無し

Value Select マージウッドデッキ
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 5尺 (1,520mm)
 色: ナチュラル
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm)/色: カームブラック

