

エクステリア 施工概略図

YKK AP ルシアスウォール O1型 W10
 O1型本体パネル（左右兼用）・W10：（桑炭+カームブラック） × 1
 O1型用正面パネル（照明なし、ポスト加工付き、インターホン加工なし）：
 L（外観右にポスト）・1Bサイズ × 1
 表札： ステンレスアルファベット文字表札 YEMS × 6文字
 エクステリアポストG3型：（色：カームブラック） × 1

YKK AP リウッドデッキ 200 スロープ有り
 本体 間口×出幅= 6, 251mm×5尺(1, 520mm)
 スロープ 間口×出幅= 1.5間(2, 651mm)×915mm
 色： ウォームグレー
 床板： 縦貼り
 幕板： 標準幕板
 束柱： Sタイプ(550mm)（色：プラチナステン）

YKK AP リウッドデッキフェンス3型 横スリット
 本体1枚 (W×H) = 幅08用 T80×7枚
 中柱・端柱： T80用×8本
 色： ウォームグレー

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 積雪~20cm対応
 幅= 2, 700mm
 奥行= 10, 064mm
 色： プラチナステン
 屋根材： ポリカーボネート（色：トーマイマット）
 柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2, 350mm）

駐車場奥土間工事：土間コンクリート打ち（金ゴテ）、下地CB 1段積み
 ※既存インターロッキング一部撤去、既存CB+インターロッキングと高低差あり

YKK/レイナポートグラン・縦連棟・J51・51-27H
 ※ハツリ・残土処分あり（一部インターロッキングあり）
 ※斜線部=既存穴(W350×D400)あり=1カ所利用、他=砕石転圧下地+土間コンクリート打ち（金ゴテ）

既存沓脱石(W750×D350×H200)撤去・処分
 ※埋め込み部：丸刈補修

既存土間上：スロープ造作（土間コンクリート打ち・ハツリ）

YKK/リウッドデッキ200・2.0間×5尺+1.5間×3尺（スロープ仕様）
 Sタイプ・ウォームグレー、リウッドフェンス3型（正面のみ・天端=ルシアスウォール-180mm程度）
 ※既存土間（傾斜あり）に設置（束柱加工）、1カ所マス蓋上に柱を設置必要

YKK/ルシアスウォールO1型
 ポストG3型・ステンレスアルファベット文字表札
 ※インターホン、照明なし
 既存土間ハツリ、デッキカットあり（天端=GL+1300）

