

バルコニー屋根・テラス屋根 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 連棟 積雪～20cm対応
 間口= 関東間3.0間 (柱芯々5,178mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ピュアシルバー
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×3

YKK AP ソラリア 前面パネル *2階設置分
 間口= 関東間3.0[1.5+1.5]間
 高さ= 1段 H:800mm
 色: ピュアシルバー
 パネル材: 【仮】ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 奥行移動タイプ/間柱2本
 追加部品: 中間柱固定金具×2セット

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 3尺 (870mm)
 色: ピュアシルバー
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

