

門扉・フェンス 施工概略図

積水樹脂 メッシュフェンスG10 門扉 片開き 柱使用

扉幅 = 1,035mm

扉高 = 800mm

色： ステンページュ

開き： 内開き

積水樹脂 メッシュフェンス G10-R 自由柱

本体1枚 (W×H) = H800(2,000×750mm) × 1枚

支柱： H800 × 1本

支柱金具： H800 × 2セット

保護キャップ： H800 × 1セット

色： ステンページュ

YKK AP シンプレオフェンス13型 ルーバー 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T120(1,975×1,120mm) × 7枚

自由柱： T120 × 14本*mピッチ

エンドキャップ： × 1セット

色： プラチナステン

Value Select ミエーネフェンス

目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用

本体1枚 (W×H) = T80(1,975×720mm) × 12枚

本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) × 12枚

2段支柱(独立専用)： T170(1,722.5mm) × 15本

目隠しコーナー継手： T80 × 1セット


目隠しコーナー継手： T100 × 1セット

端部カバー： T80 × 1セット

端部カバー： T100 × 1セット

端部キャップ： × 2セット

色： ノーブルステン



2020-3-704584

担当者

関