## 施工概略図 フェンス グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 高尺タイプ 隙間10mm (板11段) 板材: W150×L2000×t7 × 44枚 柱(60角): 60×60×L2500 × 9本 柱用キャップ: 60角用 × 9セット 連結ジョイント材: W50×L2000×t7 × 5セット ビス長: 4×L30 × 4セット ビス短: 4×L19 × 5セット スペーサー: W50×L10×t7 × 7セット 板材用クリーナーパッド: × 1セット 柱開き止め用補強材セット: 60角用 × 8セット 色: シルクアイボリー グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 高尺タイプ 隙間10mm (板11段) 板材: W150×L2000×t7 × 17枚 柱(60角): 60×60×L2500 × 4本 柱用キャップ: 60角用 × 4セット 連結ジョイント材: W50×L2000×t7 × 2セット ビス長: 4×L30 × 2セット ビス短: 4×L19 3セット スペーサー: W50×L10×t7 × 4セット 板材用クリーナーパッド: × 1セット 柱開き止め用補強材セット: 60角用 × 3セット 色: シルクアイボリー YKK AP リウッドデッキ 200 ※出入隅加工 間口= 2.5間 (4,451mm) 出幅= 約1,790mm/約920mm 色: ホワイトブラウン 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板 東柱: Sタイプ(550mm) (色:プラチナステン) YKK AP リウッドデッキ200 段床セット 1段 間口: 約1,790mm 追加部材: アルミ製束柱Sタイプ(2本入)×1セット 追加部材: アルミ製束柱Sタイプ(3本入)×1セット 色: ホワイトブラウン (束柱色:プラチナステン) 7.2. FH480 # 1950

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

2020-5-719406

細川

担当者

2400