

# エクステリア 施工概略図

ニッコー 立水栓ユニット レヴウッドタイプ  
 スタンド： 地中・補助蛇口（ライトブラウン） × 1  
 パン： シンプルパン（ホワイト） × 1  
 蛇口： 【仮】飾り蛇口クロスF203 × 1  
 補助蛇口： 【仮】補助蛇口クロスF211 × 1  
 部材： 【仮】ホース用アダプターF504 × 1

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 2.0間(3,651mm)  
 出幅= 8尺(2,420mm)  
 色： 【未定】  
 床板： 縦貼り  
 幕板： 標準幕板  
 束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： 【未定】)

YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ (2段) ×1セット  
 色： 【未定】

モクアルフェンス 横板タイプ T100+T80  
 ブロック建て2段支柱T170

ニッコー 立水栓 レヴウッドタイプ  
 補助蛇口付き ライトブラウン  
 +シンプルパン ホワイト

隣接雨水マスに排水管接続

階段造作2段 モルタル仕上げ

YKK シンプレオ門扉 09-10片開き 門柱仕様

リウッドデッキ200 2間×8尺 デッキ高450  
 束柱Tタイプ コンクリート平板敷き

ステップ Sタイプ 2段

Value Select モクアルフェンス 横板タイプ 2段支柱 ブロック建て用  
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975×720mm) × 1枚  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 1枚  
 ブロック建て用2段支柱： T170 控え柱なし (1,722mm) × 2本  
 ブロック建て用2段支柱： T170 控え柱付き (1,722mm) × 1本  
 多段支柱用胴縁補強金具： 3  
 エンドキャップ： 2  
 色： パネル【未定】 / 柱・枠・パネル裏面チャコールブラック

YKK AP シンプレオ門扉【仮】3型 横太格子 片開き 門柱使用  
 扉幅 = 900mm  
 扉高 = 1,000mm  
 色： 【未定】  
 錠： 【仮】打掛錠1型  
 開き： 内開き

