

エクステリア 施工概略図

ニッコー 立水栓ユニット レヴウッドタイプ
 スタンド： 地中・補助蛇口（ライトブラウン） × 1
 パン： シンプルパン（ホワイト） × 1
 蛇口： 【仮】飾り蛇口クロスF203 × 1
 補助蛇口： 【仮】補助蛇口クロスF211 × 1
 部材： 【仮】ホース用アダプターF504 × 1

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間(3,651mm)
 出幅= 8尺(2,420mm)
 色： 【未定】
 床板： 縦貼り
 幕板： 標準幕板
 束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： 【未定】)

YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ (2段) ×1セット
 色： 【未定】

モクアルフェンス 横板タイプ T100+T80
 ブロック建て2段支柱T170

ニッコー 立水栓 レヴウッドタイプ
 補助蛇口付き ライトブラウン
 +シンプルパン ホワイト

隣接雨水マスに排水管接続

階段造作2段 モルタル仕上げ

YKK シンプレオ門扉 09-10片開き 門柱仕様

リウッドデッキ200 2間×8尺 デッキ高450
 束柱Tタイプ コンクリート平板敷き

ステップ Sタイプ 2段

Value Select モクアルフェンス 横板タイプ 2段支柱 ブロック建て用
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975×720mm) × 1枚
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 1枚
 ブロック建て用2段支柱： T170 控え柱なし (1,722mm) × 2本
 ブロック建て用2段支柱： T170 控え柱付き (1,722mm) × 1本
 多段支柱用胴縁補強金具： 3
 エンドキャップ： 2
 色： パネル【未定】/柱・枠・パネル裏面チャコールブラック

YKK AP シンプレオ門扉【仮】3型 横太格子 片開き 門柱使用
 扉幅 = 900mm
 扉高 = 1,000mm
 色： 【未定】
 錠： 【仮】打掛錠1型
 開き： 内開き

