

ストックヤード・テラス屋根 施工概略図

LIXIL スピーネストックヤードF型 波板タイプ ヤード仕様 積雪～20cm対応

間口= 関東間1.5間 (2,730mm)

出幅= 4尺 (1,185mm)

色: 【未定】

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

囲い材: 波板ポリカーボネート (エンボスクリア・すりガラス調)

側面ユニット(外観左/外観右): 【外観左】FIX/【外観右】ドア (【仮】躯体側・【仮】外観右吊り元)

施工方法: 上止め施工

LIXIL スピーネストックヤード 吊り下げ式物干し Aセット 標準2本入り×1セット

色: 【未定】

イメージ図※色異なります



※取付位置は現地にてご指示お願い致します

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,620mm 屋根幅1,840mm)

出幅= 4尺 (1,185mm)

色: 【未定】

屋根材: 【仮】ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 【仮】柱位置固定タイプ (柱2本)

施工方法: 【仮】上止め施工

2020-7-756027

担当者

三村