

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

アーキデュオ プレミアム 3台用

主要材質	本体	アルミ形材 または アルミ形材+ラッピング形材	色	本体	アルミ形材色 アルミ形材色+ マテリアルカラー	オータムブラウン(AB) シヤイングレー(SC) ブラック(BK) ナチュラルシルバー(VN)
	屋根材	ポリカーボネート板 熱線吸収ポリカーボネート板 熱線遮断FRP板 DRタイプ		屋根材	クリエラスク(QM) クリエモカ(CM) クリエターク(SM) クリエラスク(EM) クリエモカ(KM) クリエターク(EM)	ナチュラルシルバー+ クリエラスク(EM) クリエモカ(KM) クリエターク(EM)
						ライトブラウン<透明>・クリアブルー<透明>・クリアマット<すりガラス調>
						クリアブルーS<すりガラス調>
						ミストグレー<すりガラス調>

遮熱
サイドパネル
取得可能
熱線吸収・熱線
遮断屋根材

受注生産

耐風圧強度
風速42m/秒相当

耐積雪
20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。



ナチュラルシルバー+クリエモカ 78-50型 屋根材色:クリアブルー

アルミ形材色



アルミ形材色+マテリアルカラー



注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。
- 豪雪地帯での施工はさせていただきます。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上に乗りません。
- FRP板は製造上、初期に特有のにおいがありますが、使用していくうちになくなります。人体への影響はありませんので安心してご使用ください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
- [ロング柱]…標準柱より220mm長い柱です。
- [H28柱]…標準柱より489mm長い柱です。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1392 LIXIL

ラインアップ
 カーポートSSC
 カーポートSSC
 アーキデュオ
 アーキデュオ
 ソーラーポート
 ソーラーポート
 テリオスポート
 テリオスポート
 アーキデュオ
 アーキデュオ
 フーゴ
 フーゴ
 ネスカ
 ネスカ
 カーポート
 カーポート
 ソーラーラック
 ソーラーラック
 EV充電
 EV充電
 カーポート
 カーポート
 カーストッパー
 カーストッパー