テールポートシグマⅢ1500

袖壁一体型なので、雨や雪の吹き込みを和らげ、車を守ります。

※降雪時期に凍結による破損のおそれがある場合は、ドレンエルボのキャップを取外して下さい。
※降雪時期に凍結により縦樋が破損するおそれがある場合は、縦樋の排水口が、雪や氷でふさがらないようにしてください。

1台用 基本

基本 5027 標準柱 ポリカーボネート(ブルースモーク) シャイングレー 本体価格 **¥505,300**

耐風圧強度

42m 風
風速 42m/秒相当
※当社試験値

耐積雪強度

50cm
積雪地域用 1500タイプ
1500N/㎡
(153.0kgf/㎡)

柱対応

23
ロング柱23対応

28
ロング柱28対応

本体色

B:ブロンズ　T:ブラック　G:オータムブラウン　K:シャイングレー　D:ナチュラルシルバー

屋根材

※1:素材の特性上、見る方向によって色味が異なって見える場合があります。

ポリカーボネート 熱線吸収アクアタイプ(ライトブルー)
ポリカーボネート 熱線吸収タイプ ※1(ライトブルーマット調)
ポリカーボネート 一般タイプ(ブルースモーク)
ポリカーボネート 一般タイプ(ブラウン)
ポリカーボネート 一般タイプ(クリアマット)

オプション・関連商品

- サポート
- 屋根材ホルダー
- 落雪カバー
- 物干し
- サイドパネル
- 柱ガード
- くさり樋
- 異形対応部品
- 偏芯基礎部材

※オプション・関連商品はP.1524～1525をご参照ください。

特 長

耐風圧強度42m/秒を実現

オプション
サポート＋
屋根材ホルダー＋
耐風圧補強ねじセット
▼
耐風圧強度
54m/秒

袖壁一体型のデザイン

ゆるやかなアール形状に袖壁を加えた形状。雪がたまりにくい屋根となっております。また、オプションに落雪カバーを用意していますので、後枠の雨樋に雪がたまりません。

袖壁一体型

落雪カバー(オプション)

※雪がすべり落ちやすい形状のため、隣家への滑雪などにご配慮ください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。