モア

# フェンスAB TS2型(縦スリット②) せレビューフェンスR4型・RP4型後継

| 主要材質 | 本体·柱 | アルミ形材             | 色 | 本体·柱 | オータムブラウン(AB) シャイングレー |  | ホワイト[アイボリーホワイト] (JW) | ブラック(BK) | ナチュラルシルバーF(PW) |  |
|------|------|-------------------|---|------|----------------------|--|----------------------|----------|----------------|--|
|      | 本体   | アルミ形材+<br>ラッピング形材 |   | 本体   | シャイングレー+             |  |                      | シ        | シャイングレー+       |  |
|      |      |                   |   |      | クリエモカ(CM)            |  | クリエダーク(SM)           | チュ       | チェリーウッド(JM)    |  |
|      | 柱    | アルミ形材             |   | 柱    | シャイングレー(SC)          |  |                      |          |                |  |

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。





多段取付 可能

本体ピッチ2 000mm(フリーボールタイプ専用) ※本体1,998mmのままで間仕切りに使用できます。 間仕切り柱は受注生産品になります。

耐風圧強度 風速34m/秒相当(柱ピッチ2m以下) 風速42m/秒相当(柱ピッチ1m以下)

### 「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。

## ●デザイン





#### ●本体断面図



シャイングレー フリーポールタイプ T-8



·タムブラウン フリーポールタイプ T-8



ホワイト(アイボリーホワイト) フリーポールタイプ T-8



ブラック フリーポールタイプ T-8



ナチュラルシルバーF フリーポールタイプ T-12



シャイングレー+クリエモカ フリーポールタイプ T-8



シャイングレー+クリエダーク フリーポールタイプ T-12



シャイングレー+チェリーウッド フリーポールタイプ T-8

# フリーポールタイプ価格表


| 呼称                       | Т         | -6       | T-8       |          | T-10        |          | T-12        |          |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 寸法(W×H)                  | 2,000×600 |          | 2,000×800 |          | 2,000×1,000 |          | 2,000×1,200 |          |
| 色                        | アルミ形材色    | ラッピング形材色 | アルミ形材色    | ラッピング形材色 | アルミ形材色      | ラッピング形材色 | アルミ形材色      | ラッピング形材色 |
| 本体(1枚)                   | ¥ 19,000  | ¥ 27,900 | ¥ 22,900  | ¥ 32,700 | ¥ 25,000    | ¥ 36,900 | ¥ 29,000    | ¥ 40,500 |
| 柱(1本)                    | ¥ 3,200   | ¥ 3,200  | ¥ 3,900   | ¥ 3,900  | ¥ 7,900     | ¥ 7,900  | ¥ 8,700     | ¥ 8,700  |
| 端部キャップセットF(1セット)         | ¥ 640     | ¥ 640    | ¥ 640     | ¥ 640    | ¥ 640       | ¥ 640    | ¥ 640       | ¥ 640    |
| コーナー継手セットF(1セット)         | ¥ 1,500   | ¥ 1,500  | ¥ 1,500   | ¥ 1,500  | ¥ 1,500     | ¥ 1,500  | ¥ 1,500     | ¥ 1,500  |
| 選 コーナー継手セットF(ポール付・1セット)  | ¥ 1,740   | ¥ 1,740  | ¥ 1,850   | ¥ 1,850  | ¥ 1,970     | ¥ 1,970  | ¥ 2,090     | ¥ 2,090  |
| 目隠しコーナー継手セットF(ポール付・1セット) | ¥ 3,300   | ¥ 3,300  | ¥ 3,800   | ¥ 3,800  | ¥ 4,400     | ¥ 4,400  | ¥ 5,000     | ¥ 5,000  |

#### (拾い出しに際して)

- ●耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- ●フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- ●直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- ●現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、小桟(縦桟)にかからない位置で上下桟を切断してください。



(写真のフェンスはYL1型)



多段柱は、P.930をご覧ください。 オプションは、P.923をご覧ください。

ワイヤレスセンサは、P.554をご覧ください。

- ●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- ●本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚 さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください
- ●柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離 れると強度が低下します。
- ●ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- ●風速・風向きによっては、風切り音や共鳴音が発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。