ライシスフェンス7型・8型

耐風圧強度
風速34m/秒相当

「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。

主要材質	アルミ形材	色	オータムブラウン	シャイングレー
			アイボリーホワイト	ブラック

両面模様　フリーポール（自在柱）　間仕切り（間柱）　多段取付可能　トータルデザイン　サイズ特注可能（8型のみ）

7型
格子寸法



8型
格子寸法



7型

ブラック　フリーポールタイプ　T-8

オータムブラウン
フリーポールタイプ　T-8

シャイングレー
フリーポールタイプ　T-8



アイボリーホワイト
フリーポールタイプ　T-8

8型

アイボリーホワイト　フリーポールタイプ　T-8

オータムブラウン
フリーポールタイプ　T-8

シャイングレー
フリーポールタイプ　T-8

ブラック
フリーポールタイプ　T-8

7 型　井桁格子			8 型　ダイヤ格子		
目隠し率	採光率	通風率	目隠し率	採光率	通風率
39%	61%	61%	36%	64%	64%

●目 隠 し 率:フェンス（1枚）に対して、正面から見た際の目隠し部分の割合を指します。
●採　光　率:フェンス（1枚）に対して、正面から見た際の光が透過する部分の割合を指します。
●通　風　率:フェンス（1枚）に対して、風が抜ける隙間部分の割合を指します。
※目隠し率・採光率・通風率は自社基準に基づきます。（フェンス本体T-8にて算出）

注　意

【フリーポール・間仕切り共通】

7型:　●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、端部カバー（側枠左右各1本）を使用してください。片方のみを使用する場合は、端部カバー（側枠左右各1本）を追加する必要はありません。

8型:　●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、端部カバー（縦枠・縦桟各2本）を使用してください。片方のみを使用する場合は、端部カバー（切詰用・縦枠1本）を使用してください。

【フリーポールタイプ】

共通:
●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
●本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上の重量ブロック〔JIS A 5406の区分16（C種）以上〕を使用してください。
●フリーポールと本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
●ブロック塀（フェンス含む）の総高さは2.2m以下で施工してください。
●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
●風速・風向きによっては、風切り音や共鳴音が発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。