アルメッシュフェンス1型・2型・3型

耐風圧強度
風速 33.1m/ 秒相当

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	アイボリーホワイト
	メッシュパネル	アルミ線材（アルマイト処理）					

「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。

フリーポール（自在柱）　間仕切り（間柱）　多段取付可能　トータルデザイン（3型のみ）

アルメッシュフェンスは、製法上、メッシュ溶接部表面（ほぼ全面）に溶接痕が発生します。これは、高い耐候性を持つ複合皮膜処理を採用しているために発生するもので、商品の性能上問題はありません。

1型

シャイングレー　フリーポールタイプ　T-8

オータムブラウン　フリーポールタイプ　T-8

マイルドブラック　フリーポールタイプ　T-8

アイボリーホワイト　フリーポールタイプ　T-8

オータムブラウン　間仕切りタイプ　T-8

2型

オータムブラウン　フリーポールタイプ　T-8

シャイングレー　フリーポールタイプ　T-8

マイルドブラック　フリーポールタイプ　T-8

アイボリーホワイト　フリーポールタイプ　T-8

3型

マイルドブラック　フリーポールタイプ　T-8

オータムブラウン　フリーポールタイプ　T-8

シャイングレー　フリーポールタイプ　T-8

アイボリーホワイト　フリーポールタイプ　T-8

注　意

【フリーポール・間仕切り共通】

●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、端部カバー（1本）を2セット、片方のみを使用する場合は、端部カバー（1本）を1セット使用してください。
●風速・風向きによっては、風切り音や共鳴音が発生することがあります。

【フリーポールタイプ】

●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
●本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上の重量ブロック〔JIS A 5406の区分16（C種）以上〕を使用してください。
●フリーポールと本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
●ブロック塀（フェンス含む）の総高さは2.2m以下で施工してください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。