ハイミレーヌR4型・5型・6型フェンス

耐風圧強度
風速 33.1m/ 秒相当

主要材質	アルミ形材	色	オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	アイボリーホワイト

「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。

両面模様　フリーポール（自在柱）　間仕切り（間柱）　多段取付可能

4型

シャイングレー フリーポールタイプ T-8

オータムブラウン フリーポールタイプ T-8

マイルドブラック フリーポールタイプ T-8

アイボリーホワイト フリーポールタイプ T-8

5型

シャイングレー フリーポールタイプ T-8

オータムブラウン フリーポールタイプ T-8

マイルドブラック フリーポールタイプ T-8

アイボリーホワイト フリーポールタイプ T-8

6型

シャイングレー フリーポールタイプ T-8

オータムブラウン フリーポールタイプ T-8

マイルドブラック フリーポールタイプ T-8

アイボリーホワイト フリーポールタイプ T-8

本体断面



ワイヤレスセンサは、P.554をご覧ください。　多段柱は、P.956をご覧ください。

注　意

【フリーポール・間仕切り共通】

4型・5型：　●現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、縦桟にかからない位置で上下桟を切断してください。

6型：　●現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、縦桟端部から86mmピッチの位置で上下桟を切断してください。
●風速・風向きによっては、風切り音や共鳴音が発生することがあります。

【フリーポールタイプ】

●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
●本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上の重量ブロック（JIS A 5406の区分16（C種）以上）を使用してください。
●フリーポールと本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
●ブロック塀（フェンス含む）総高さは2.2m以下で施工してください。
●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。