

スカイリード 両側支持タイプ

耐積雪量20cm仕様:基本(1台用)・奥行連結・奥行片寄せ

H:2300型車 H:2800 H:2800型車
見積りシステム 奥行連結 ハイルーフ車 ロング柱 側面パネル 納まり 施工情報
1030 1035 1599

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|------------------------|-------------|-----|--------------|-------------|
| 色 | サンシルバー(SLC) | アーバングレー(UC) | ダークブロンズ(BD) | ブラック(KC) | ホワイト(WH) | 材質 | 本体:アルミ形材 屋根パネル:右記参照 | | | | |
| TPL | トラッドバイン(TP) | サンシルバー(SLC) | JCL | オレンジチェリー(JC) | サンシルバー(SLC) | TPU | トラッドバイン(TP) | アーバングレー(UC) | JCU | オレンジチェリー(JC) | アーバングレー(UC) |
| | 木調部 | 形材部 | | 木調部 | 形材部 | | 木調部 | 形材部 | | 木調部 | 形材部 |




木調屋根枠/JCL(オレンジチェリー・サンシルバー)/基本タイプ/5028/H23/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ



形材屋根枠/ホワイト/奥行2連結タイプ/(50・50)28/H23/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ



形材屋根枠/ダークブロンズ/奥行片寄せタイプ/5033/H25/ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ



柱位置を建物側へ移動させた奥行片寄せタイプ。道路側前面スペースを広く取り、車の出入りのしやすさに配慮しました。

1002

規格表2
(別冊)
400

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

M・シェードII

U・エラストンエゼスト

F・ダブルフェイオスZ

N・エコフレインレズ

カーポート

スカイリードZ

ニューマイリッシュ

カムフライトエイズ

G・アストライ