G-1SS（ジーワンエスエス） デラックスタイプ

耐積雪量20cm・50cm仕様（4台・1台+α・2台+α・3台+α）
基本・奥行連結・間口連結・奥行延長・間口延長

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	スチール折板	シルバー(SI)

材質　本体：アルミ形材
屋根材（折板）：ガルバリウム鋼板

	木調部	形材部
TPL	トラッドパイン(TP)	サンシルバー(SLC)
JCL	オレンジチェリー(JC)	サンシルバー(SLC)
TPU	トラッドパイン(TP)	アーバングレー(UC)
JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)

木調屋根枠／TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／4本柱／丸柱／基本タイプ／5537／H23
スチール折板：シルバー

ブラック／6本柱／角柱／奥行延長タイプ／（55・12）61／H23／スチール折板：シルバー

アーバングレー／6本柱／角柱／間口連結タイプ／55（55・55）／H25／スチール折板：シルバー

サンシルバー／4本柱／角柱／間口延長タイプ／55（55・10）／H23／スチール折板：シルバー／採光折板：クリア

延長梁についてはP.1173を、
オプションについてはP.1173～1184をご参照ください。

注
- 耐積雪量20cm仕様の場合、積雪地域では使用しないでください。
- 耐積雪量に合わせ、積雪が20cmまたは50cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
- 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
- 間口延長タイプの場合、延長梁は対応できません。

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。