

G-1

耐積雪量100cm特大梁仕様
基本・奥行連結・間口連結・奥行延長・間口延長

H:2300mm× H:3000mm

見積りシステム対応

ハイーフ車

ロング柱

側面パネル

納まり

1176 1150

耐風圧強度 風速46m/s相当

耐積雪量 約100cm相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。 比重量0.3にて算出

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	スチール折板	シルバー(SI)	材質	本体:アルミ形材 屋根材(折板):ガルバリウム鋼板			
TPL	トラッドバイン(TP)	サンシルバー(SLC)	JCL	オレンジチェリー(JC)	サンシルバー(SLC)	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)
	木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部



サンシルバー/4本柱/角柱/基本タイプ/5555/H23/スチール折板:シルバー



木調屋根材/JCU(オレンジチェリー・アーバングレー)/8本柱/角柱/基本タイプ
5580/H23/スチール折板:シルバー



アーバングレー/8本柱:連結柱仕様/角柱/間口連結タイプ/55(55-55)/H25/スチール折板:シルバー



ダークブロンズ/8本柱/角柱/奥行2連結タイプ/(55・55)55/H25/スチール折板:シルバー

オプションについてはP.1173~1184をご参照ください。

- 注**
- () の間口連結: 中間柱および間口延長: 延長側柱は連結柱仕様となります。
 - () 内の柱本数はH30タイプの場合を示します。
 - 積雪が100cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 間口80サイズの梁セットは重量物(107kg)ですので、必要作業人数の確保またはユニック車の手配が必要となります。
 - 全タイプ、延長梁は対応できません。

1148

規格表2
(別冊)
1071

表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。

M・シエードII

U・エタシオンアゼスト

F・ダブルフェイオズ

N・ユニオンエレノズ

カーポート

スカイリード

ニューマイリッシュ

カクタフエリース

G・アストライ