

G-1

耐積雪量150cm特大梁仕様
基本・奥行連結・間口連結・奥行延長・間口延長

H:2300mm H:3000

見積りシステム対応

ハイール半車

ロング柱

側面パネル

納まり

1176 1160

耐風圧強度 風速46m/s相当

耐積雪量 約150cm相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証書ではありません。 比乗0.3にて算出

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	スチール折板	シルバー(SI)	材質	本体:アルミ形材 屋根材(折板):ガルバリウム鋼板			
TPL	トラッドバイン(TP)	サンシルバー(SLC)	JCL	オレンジチェリー(JC)	サンシルバー(SLC)	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)
	木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部



アーバングレー/6本柱/角柱/基本タイプ/5555/H23/スチール折板:シルバー



サンシルバー/9本柱/角柱/間口連結タイプ/55(31・55)/H25/スチール折板:シルバー



木調屋根枠/TPL(トラッドバイン・サンシルバー)/12本柱:連結柱仕様/角柱/間口連結タイプ/55(55・55)/H25/スチール折板:シルバー

1158

規格表2
(別冊)
1071

表示価格には消費税、搬入費、
施工費などは含まれておりません。

M・シートII
U・エアロシールド
フタフルフェイスマスク
ニエフェイスクリーン
カーポート
スカクリート
ニューマイリッシュ
カムフェイス
Gアスト