

エフルージュベーカーグラン 基本セット／ (基本+ハーフ) セット／たて(2) 連棟セット JCA-N

商品記号

エクステリア

エフルージュ

レオンポルト

カーポート

グレイナポート

カーポート

グレイナポート

くまモンのカーポート

ファクトポート


ジーポルト

ソーラーパネル搭載用

材質		カラー							
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	W6 桑炭	W7* ハニーチェリー	YF* キャラメルチーク	Z9* シヨコワールナット
屋根 ふき材	ポリカーボネート板	<input type="checkbox"/> アースブルー <input type="checkbox"/> スモークブラウン <input type="checkbox"/> トーマイマツ							
	熱線遮断 ポリカーボネート板	<input type="checkbox"/> アースブルー(マット調) <input type="checkbox"/> クリアマツト							

*印は、側枠の中間の色を示しています。また、その場合、中帯以外の色はプラチナステン色となります。▶P.1072
 ※不燃認定屋根ふき材(アルミ樹脂複合板)(幅30サイズのみ)、および熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶P.1042)。
 詳しくは当社営業所にお問い合わせください。

ハイルフあり



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままで熱による車内温度の上昇を防ぎます。



ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

耐風圧強度(自社基準)

風速
38m/秒
相当

耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

積雪

~20cm
地域用

基本セット



画像ナンバー: XCSS0363W6

51・39H 中帯: 桑炭色(ポリカ屋根ふき材: トーマイマツト色)

(基本+ハーフ) セット



J51・14-39H プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材: トーマイマツト色)

たて(2) 連棟セット



J51・51-30H プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材: トーマイマツト色)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
 ●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。