レイナポートグラン 基本セット／(基本+ハーフ) セット／たて(2) 連棟セット

商品記号 HCS-R

	材 質	カラー				
本 体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
屋根ふき材	ポリカーボネート板	アースブルー	スモークブラウン	トーメイマット		
	熱線遮断ポリカーボネート板	アースブルー(マット調)	クリアマット			

ハイルーフ あ り
ハイロング あ り

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1042）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による車内温度の上昇を防ぎます。



ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

耐風圧強度(自社基準)
風速 38m/秒 相当

耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

積 雪
~20cm 地域用

51-27　ピュアシルバー色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

基本セット

51-27　ブラウン色（ポリカ屋根ふき材：スモークブラウン色）

51-27　カームブラック色（ポリカ屋根ふき材：アースブルー色）

51-27　ホワイト色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

51-27　ピュアシルバー色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

51-27L（ハイロング）プラチナステン色（屋根ふき材：トーメイマット色）

(基本+ハーフ) セット

(基本+ハーフ) セット＝［基本セット］＋［ハーフセット］
J51・14-27　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：アースブルー色）

たて(2) 連棟セット

J51・51-27　プラチナステン色（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）

注 意

●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。