


# レイナキャップツインポートグラン 基本セット／ たて(2)連棟セット HCD-P

商品記号


積雪

耐風圧強度(自社基準)  
**風速 38m/秒 相当**

~20cm 地域用



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の衝撃性はそのままに熱による車内温度の上昇を防ぎます。



ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

ハイルーフあり

	材質	カラー				
本体	アルミ形材	<b>B1</b> ブラウン	<b>B7</b> カムブラック	<b>H2</b> プラチナステン	<b>S1</b> ビュアシルバー	<b>YW</b> ホワイト
屋根ふき材	ポリカーボネート板	アースブルー	スモークブラウン	トーマイマット		
	熱線遮断 ポリカーボネート板	アースブルー(マット調)		クリアマット		

※熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶P.1042)。詳しくは当社営業所にお問い合わせください。

## 基本セット



画像ナンバー: XCSS0336

J51-54 プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材: トーマイマット色)

## たて(2)連棟セット



画像ナンバー: XCH21056C

J51・51-51 プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材: トーマイマット色)

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

エクスティアラ

エフルージュ

レオンポトneo



レイナポート

カーポート

レイナポート  
グランZ

くまモンの  
カーポート

ファクトポート

ジーポトneo

ソーラーパネル  
搭載用