全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

アーキフィールド カールーフ

主要材質		
	本体・柱・アーチ	アルミ形材または アルミ形材+ラッピング形材
	天井	ラッピング形材
	屋根材	ポリカーボネート板
		熱線吸収ポリカーボネート板
		熱線遮断FRP板DRタイプ

色								
	本体・柱	シャイングレー(SC)				ナチュラルシルバー(VN)			
	アーチ	シャイングレー(SC)	クリエラスク(QA)	クリエモカ(CM)	クリエダーク(SA)	ナチュラルシルバー(VN)	クリエラスク(FM)	クリエモカ(RA)	クリエダーク(EM)
	天井	クリエラスク(QA)	クリエモカ(RA)	クリエダーク(SA)		クリエラスク(QA)	クリエモカ(RA)	クリエダーク(SA)	
	屋根材	クリアブルー・クリアマット							
		クリアブルーS							
		ミストグレー							

縦連棟　サイドパネル取付可能　遮熱 熱線吸収・熱線遮断屋根材　省エネ LED(オプション)　受注生産 受注生産　耐風圧強度 風速42m/秒相当 耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。　耐積雪 20cm相当 比重0.3


※屋根は前側が低くなります。

シャイングレー+クリエダーク　90-30型(ゼブラ8スパン+標準8スパン仕様)+30-50型(ゼブラ2スパン+標準3スパン仕様)

ナチュラルシルバー+クリエモカ　30-60型
ゼブラ3スパン+標準2スパン

※図は下から見た場合です。

シャイングレー　30-50型　天井なし

※図は下から見た場合です。

シャイングレー+クリエダーク
79-30型(ゼブラ3スパン+標準11スパン仕様)+30-50型(ゼブラ3スパン+標準2スパン仕様)


※図は下から見た場合です。

注　意

- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- ●豪雪地域には施工しないでください。
- ●積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上に乗らないでください。
- ●FRP板は製造上、初期に特有のにおいがありますが、使用していくうちになくなります。人体への影響はありませんので安心してご使用ください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●呼称と実寸法は異なります。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
- ●[ロング柱]…標準柱より200mm長い柱です。
- ●[H28柱]…標準柱より500mm長い柱です。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。