

Gルーフ カーポートタイプ

主要材質	フレーム	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材	色	フレーム	シャイングレー(SC)	ホワイト(JW)	ブラック(BK)	ティープグレー(FN)	クリエモカ(RA)	クリエダーク(SA)	チェリーウッド(WP)	オーク(WQ)
	柱	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材		柱	シャイングレー(SC)	ホワイト(JW)	ブラック(BK)	ティープグレー(FN)	クリエモカ(RA)	クリエダーク(SA)	チェリーウッド(WP)	オーク(WQ)
	垂木・雨樋	アルミ形材		垂木・雨樋	シャイングレー(SC)	ホワイト(JW)	ブラック(BK)	ブラック(BK)	シャイングレー(SC)	シャイングレー(SC)	シャイングレー(SC)	シャイングレー(SC)
	天井材	エリオ銅板		天井材	クリエモカ(RA)	クリエダーク(SA)	クリエダーク(SA)	クリエダーク(SA)	チェリーウッド(WP)	チェリーウッド(WP)	チェリーウッド(WP)	オーク(WQ)
	屋根材	ポリカーボネート板		屋根材	クリアマット							

受注生産
受注生産

省エネ
LED (オプション)

耐風圧強度
風速 **42** m/秒相当
耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐積雪
20 cm相当
比重0.3

プラスGについての詳細は、別冊「プラスGデザイナーズパーツカタログ」をご覧ください。



55-52型 柱:シャイングレー フレーム:クリエモカ 天井材:クリエモカ(全面)



28-52型 柱:フレーム:シャイングレー

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- 豪雪地帯での施工はさけてください。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
- Gルーフカーポートタイプの柱の基礎位置に水道管など敷地内の埋設物との干渉がないことを十分に確認してください。
- 天井材は見る位置・角度によって表面に影が現れます。
- 天井材は設置状況によって、表面にたわみや波打ち、気温変化による音鳴りや結露が発生します。
- 天井材は錆びにくい銅板を使用していますが、使用環境や使用状況により錆びることがあります。あらかじめご了承ください。
- 雨樋の清掃が必要な商品です。構造上、清掃を怠ると横樋から雨水があふれ雨漏れの原因になります。横樋の清掃は高所となるため、ご購入にあたっては設置後に清掃ができることを十分に確認してください。
- 落ち葉等が多い場所に設置する場合は、通常の縦樋本数よりも多くの縦樋を取付けすることをおすすめします。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1190 LIXIL